



## GYPM

**Codice prodotto:** GYPM

**Produttore:** Santest

La test del sensore GYPM è più compatta. Grazie al nuovo design della testa, la zona di non lettura dalla parte dell'elettronica è stata ridotta a 30mm (Standard). È possibile opzionalmente accorciare la zona di non lettura lato punta fino a 40mm (standard: 70mm). La direzione in uscita del cavo è radiale.

La sonda GYPM è usata in combinazione con il controller GYHC o GYDC-05, che fornisce un output veloce o digitale.

<b>Alimentazione</b>	+24 (±2)VDC (100mA)
<b>Campionamento frequenza</b>	Std 1kHz
<b>Cavo</b>	Std 1.5m (Opzione max. 100m)
<b>Indice IP</b>	IP64
<b>Non linearità</b>	≤± 0.05%FS TYP
<b>Pressione massima</b>	35MPa (sonda ad asta)
<b>Ripetibilità</b>	≤0.01%FS
<b>Risoluzione</b>	≤0.01%FS
<b>Shock</b>	20G (2msec)
<b>Temp. drift</b>	≤±70ppmFS/°C (sonda) ≤±50ppmFS/°C (controller)
<b>Temperatura di lavoro</b>	-5°C a +60°C
<b>Vibrazione</b>	6G