



LD-VCAT2

Codice prodotto: LD-VCAT2

Sistema di Analisi Video.

Include 2 licenze telecamere, le restanti possono essere ordinate separatamente (fino a un massimo di 6 canali collegabili).

Dispone di algoritmi di motion detection avanzato basati su elaborazione video con analisi prospettica, blob analysis, filtri spazio temporali, filtri ambientali.

Funzione di segnalazione manomissione telecamera (accecaimento, oscuramento, spostamento), con segnalazione differenziata rispetto al motion.

A seguito di evento il sistema provvede a chiudere un contatto di allarme (se è presente il modulo uscite relè opzionale) o all'invio automatico di emails con fotogrammi di pre, durante e post evento.

Basato su elaboratore senza ventole di standard industriale.

Riceve il flusso video da DVR serie LD2300, LD2400, LD6000 (12.5 fps max per canale, risoluzione 720x288).

Alimentazione 12Vdc, alimentatore 230Vac-12Vdc 5A fornito a corredo.

Dimensioni 195mm x 80 x 268 mm (LxAxP)

Range di temperatura -5+55°C.

Analisi prospettica	Sì
Canali video inclusi	2
Funzionalità tampering	Sì
Numero massimo canali collegabili	6



Tecnosens S.p.A.
Via Vergnano,16 25125
Brescia (BS) Italia

Tel: (+39) 030 3534144
Fax: (+39) 030 3530815
info@tecnosens.it
PEC: tecnosens@legalmail.it

Registrazione a bordo

No