



TV80 0033

Codice prodotto: TV80 0033

Produttore: Twiga

La scheda consente di aggiungere due uscite audio con microfono o livello di linea.

A seconda del modello della camera sono disponibili componenti e uscita video analogica SD composita .

CARATTERISTICHE:

- Interfaccia digitale HDSDI 3G SMPTE-424M
- Riconoscimento camera SONY automatico
- Uscita video analogica HD e SD
- Migliore qualità del segnale HDSDI: basso jitter
- Formato video selezionabile tramite micro pulsanti
- Colore bar incorporato & grafici patologici & colore bar incorporato & reticolo
- Livello di dialogo TTL o RS232 VISCA
- 5 a 12 VDC protetti e alimentazione EMC filtrata per interfaccia e camera

APPLICAZIONI:

- Trasmissioni
- Industriali
- Sorveglianza



Tecnosens S.p.A.
Via Vergnano,16 25125
Brescia (BS) Italia

Tel: (+39) 030 3534144
Fax: (+39) 030 3530815
info@tecnosens.it
PEC: tecnosens@legalmail.it

Alimentazione	6 a 12 VDC, 6 W (camera inclusa) 5V per SE600
Configurazione Standard Uscita Video	Micro Interruttori
Connettore	BNC, (SMB, MCX, OPTIONS)
Dimensioni (mm)	48 (H) x 45 (L) x 20 (P)
Protocollo d'uscita	3G-HD/SDI
Regolazione	EMC FCC part 15, PCB: UL 94 V0
Temperatura di lavoro	0°C a 60°C
Uscita Video Analogica	Y, Pb, Pr, 75 ohms, 1V