

PVHD Dual

Codice prodotto: PVHD Dual



Telecamera Full HD di lettura targhe e ripresa del contesto, con OCR integrato per varchi liberi (lettura free flow).

Sensore di immagine CMOS Sony 1920x1080 pixels 60fps, OCR con licenza per tutte le targhe UE.

Illuminatore IR integrato con multiesposizione stroboscopica a variazione continua
Obiettivo focale fissa da 16mm e distanza di lavoro ottimale 12-19mt
Larghezza utile del varco fino a 6m
Velocità veicoli fino a 160 km/h

Ripresa del contesto in Full HD tramite sorgente video con immagine CMOS Sony 1920x1080 pixels 30fps, streaming video compatibile Onvif profilo S, modalità di streaming selezionabile CBR, VBR, impostazione fino a 8 aree (es. carreggiata) per streaming con qualità più elevata in modalità a bitrate costante, 2D e 3D DNR, WDR con livello configurabile, fino a 8 maschere di privacy

Configurazione da pagina Web, gestione integrata di liste statiche, flessibile gestione eventi con azioni automatiche configurabili (invio email, notifica TCP-IP, upload FTP), con backup eventi locale in caso di avaria temporanea della trasmissione dati e ritrasmissione automatica al ripristino.
Trasmissione cifrata delle informazioni, in conformità ai vincoli Privacy.

4 ingressi digitali optoisolati 0-10Vdc per lettura su trigger e funzionalità di automazione del varco
2 uscite relè 24Vdc-ac 1A
2 uscite PNP 12Vdc 100mA
Interfaccia seriale RS485.

Alimentazione 12Vdc, consumo 35W

Custodia metallica antivandalo IP66 completa di
tettuccio parasole regolabile
Dimensioni 255x145x540, peso 4,8 kg
Range di temperatura operativa -10°C+50°C
Garanzia 24 mesi.

Versioni disponibili:

- PVHD Dual - 16: Obiettivo focale fissa da 16mm, distanza di lavoro ottimale 12-19mt.
- PVHD Dual - 20: Obiettivo focale fissa da 20mm, distanza di lavoro ottimale 16-23mt.
- PVHD Dual - 25: Obiettivo focale fissa da 25mm, distanza di lavoro ottimale 21-28mt.

Larghezza massima varco	6 mt
Ottica Contesto	Fissa
Ottica OCR	Fissa: 16mm Fissa: 20mm Fissa: 25mm
Risoluzione Contesto	3 MP
Risoluzione OCR	2 MP
Sensori	Nessuno
Distanza di ripresa (targa posteriore)	12-28 mt
Tensione alimentazione	12Vdc
Velocità massima veicolo	160 km/h