



NVR Box 8ch-2T 3G

Codice prodotto: NVR Box 8ch-2T 3G

Box metallico per installazione a palo, completo di alimentatore industriale 100W, ingresso 100-240Vac, uscita 12Vdc 8A, efficienza 80%.

Protezione dalle sovratensioni, dal sovraccarico, dal corto circuito.

Range di temperatura operativa -40+70°C (da 50°C a 70°C la potenza utile cala di 2.5%/°C).

MTBF superiore a 60.000 ore secondo MIL-HDBK-217F.

Integra unità di videoregistrazione fino a 8 telecamere IP con traffico dati complessivo 48 Mbps (24 Mbps Registrazione+24Mbps per riproduzione) con capacità di memoria 2000GB.

Switch industriale 5 porte con range di temperatura operativa -40+75°C e Access Point 802.11b/g/n con range di temperatura operativa -40+70°C per connessione locale e download filmati.

Router 3G per connessione remota a fini diagnostici, verifica funzionamento e download di brevi filmati (non compatibile con utilizzo continuativo per limiti di traffico dati della SIM).

Alloggiamento prodotti con sistema di dissipazione passiva ottimizzato.

Ambiente operativo

Esterno

Canali video

8

Trasmissione dati

LAN
Wi-Fi
3G